

US30 SCIE RADIALE UNIVERSELLE

Moteur	kW	5,5 – 400 volts / 3 / 50 Hz
Poids total	kg	900
ÉQUIPÉE DE :		
Lame en widia	ø mm	550, F30
Vitesse de la lame	tr/min	2 800
Vitesse de coupe	m/sec	80
Axe horizontal - Rotation		de +30° à +150°
Axe vertical - Inclinaison		de +30° à +120°
Rotation et inclinaison automatiques gérées par un programmateur à bord de la machine		
Banc à rouleaux de 1 m, rouleaux de diamètre 90 mm à droite de la lame	N ^{bre}	1
Banc à rouleaux de 1 m, rouleaux de diamètre 90 mm à gauche de la lame	N ^{bre}	1
Presseurs verticaux pneumatiques	N ^{bre}	2
3 bouches d'aspiration	ø mm	120

CAPACITÉ DE COUPE :

Capacité de coupe à 90°	mm	510
Capacité de coupe à 120° en rotation	mm	435
Capacité de coupe à 45° en rotation	mm	350
Capacité de coupe à 30° en rotation	mm	255
Hauteur de coupe à 90°	mm	210
Hauteur de coupe à 60° en inclinaison :	mm	165 pour angle à 90° en rotation
Hauteur de coupe à 45° en inclinaison :	mm	130 pour angle à 90° en rotation
Hauteur de coupe à 30° en inclinaison :	mm	80 pour angle à 90° en rotation



STROMAB

EXPERTS IN CROSSCUTTING SOLUTIONS SINCE 1965

STROMAB SPA

42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE) Italy
Via Zuccardi 28/a - Z.I. Ponte Vettigano
Tel. (0522) 1933300 - Fax (0522) 1933361
info@stromab.com - ww .stromab.com