

US30 SIERRA RADIAL UNIVERSAL

Motor	kW	5,5 – 400 V / 3 / 50 Hz
Peso total	kg	900
INCLUYE:		
Hoja de Widia	ø mm	550, F30
Velocidad de la hoja	rpm	2800
Velocidad de corte	m/s	80
Eje horizontal - Rotación		de +30° a +150°
Eje vertical - Inclinación		de +30° a +120°
Rotación e inclinación automáticas gestionadas por el programador de la máquina		
Mesa de rodillos 1 m, rodillos diám. 90 mm a derecha de la hoja	N°.	1
Mesa de rodillos 1 m, rodillos diám. 90 mm a izquierda de la hoja	N°.	1
Presores verticales neumáticos	N°.	2
3 bocas de aspiración	ø mm	120

CAPACIDAD DE CORTE:

Capacidad de corte a 90°	mm	510
Capacidad de corte a 120° en rotación	mm	435
Capacidad de corte a 45° en rotación	mm	350
Capacidad de corte a 30° en rotación	mm	255
Altura de corte a 90°	mm	210
Altura de corte a 60° en inclinación:	mm	165 con ángulo de 90° en rotación
Altura de corte a 45° en inclinación:	mm	130 con ángulo de 90° en rotación
Altura de corte a 30° en inclinación:	mm	80 con ángulo de 90° en rotación



STROMAB

EXPERTS IN CROSSCUTTING SOLUTIONS SINCE 1965

STROMAB SPA

42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE) Italy
 Via Zuccardi 28/a - Z.I. Ponte Vettigano
 Tel. (0522) 1933300 - 522) 1933361
 info@stromab.com - www.stromab.com