

US30 SEGA RADIALE UNIVERSALE

Motore	kW	5,5 – Volt 400 / 3 / 50 Hz
Peso totale	Kg.	900
COMPLETA DI:		
Lama al widia	ø mm	550, F30
Velocità della lama	Rpm	2800
Velocità di taglio	m/sec	80
Asse orizzontale - Rotazione		da +30° a +150°
Asse verticale - Inclinazione		da +30° a +120°
Rotazione ed inclinazione automatiche gestite da programmatore a bordo macchina		
Banco a rulli mt. 1, rulli diam. 90 mm. a destra della lama	Nr.	1
Banco a rulli mt. 1, rulli diam. 90 mm. a sinistra della lama	Nr.	1
Pressori verticali pneumatici	Nr.	2
Nr. 3 bocche d'aspirazione	ø mm	120

CAPACITA' DI TAGLIO:		
Capacità di taglio a 90°	mm	510
Capacità di taglio a 120° in rotazione	mm	435
Capacità di taglio a 45° in rotazione	mm	350
Capacità di taglio a 30° in rotazione	mm	255
Altezza di taglio a 90°	mm	210
Altezza di taglio a 60° in inclinazione:	mm	165 per angolo a 90° in rotazione
Altezza di taglio a 45° in inclinazione:	mm	130 per angolo a 90° in rotazione
Altezza di taglio a 30° in inclinazione:	mm	80 per angolo a 90° in rotazione



STROMAB

EXPERTS IN CROSSCUTTING SOLUTIONS SINCE 1965

STROMAB SPA

42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE) Italy
 Via Zuccardi 28/a - Z.I. Ponte Vettigano
 Tel. (0522) 1933300 - Fax (0522) 1933361
 info@stromab.com - www.stromab.com