

# PS45/F - PS50/F

## À TÊTE FIXE

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Discontacteur avec bobine de déclenchement.
- Frein moteur.
- Retour à ressort.
- Arrêt de fin de course.
- Démarreur étoile-triangle manuel.
- Bouton d'urgence.
- 1 bouche d'aspiration dia. 150 mm.
- Lame en widia.
- Banc à rouleaux de 1 m à droite de la lame.
- Banc à rouleaux de 1 m à gauche de la lame.



Référence latérale manuelle  
60 mm. (en option)



Avancement  
oléopneumatique de la  
lame (en option)



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |     | PS45/F | PS50/F |
|-------------------------------|-----|--------|--------|
| Code commercial               |     | ZM023  | ZM024  |
| Moteur triphasé               | HP  | 5,5    | 7,5    |
| Moteur triphasé               | kW  | 4      | 5,5    |
| Tours moteur                  | RPM | 2800   | 2800   |
| Diamètre lame                 | mm  | 450    | 500    |
| Alésage lame                  | mm  | 30     | 30     |
| Avancement du groupe de coupe |     | Manuel | Manuel |
| Capacité de coupe             | mm  | 510    | 510    |
| Hauteur de coupe              | mm  | 130    | 145    |
| Poids net                     | Kg  | 390    | 400    |