

# PS45/F - PS50/F

## Z GŁOWICĄ STAŁĄ

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zabezpieczenie silnika z cewką zwalnającą.
- Hamulec silnika.
- Powrót sprężyną.
- Zatrzymanie na wyłączniku krańcowym.
- Rozrusznik ręczny gwiazda-trójkąt.
- Wyłącznik awaryjny.
- 1 szt. otwór zasysający o śr. 150 mm.
- Tarcza widiowa.
- Stół rolkowy 1 m po prawej stronie tarczy.
- Stół rolkowy 1 m po lewej stronie tarczy.



Wzornik boczny ręczny 60 mm (w opcji)



Przesuw hydrauliczno-pneumatyczny tarczy (w opcji)



PARAMETRY TECHNICZNE		PS45/F	PS50/F
Kod handlowy		ZM023	ZM024
Silnik trójfazowy	KM	5,5	7,5
Silnik trójfazowy	kW	4	5,5
Obroty silnika	OBR/MIN	2800	2800
Średnica tarczy	mm	450	500
Otwór tarczy	mm	30	30
Przesuw zespołu cięcia		Ręczny	Ręczny
Zakres cięcia	mm	510	510
Wysokość cięcia	mm	130	145
Masa netto	kg	390	400