


PS50/O - PS600/P


À TÊTE ORIENTABLE

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Discontacteur avec bobine de déclenchement.
- Frein moteur.
- Retour à ressort.
- Arrêt de fin de course.
- Démarreur étoile-triangle manuel.
- Bouton d'urgence.
- 1 bouche d'aspiration dia. 150 mm.
- Lame en widia.
- Banc à rouleaux de 1 m à droite de la lame.
- Banc à rouleaux de 1 m à gauche de la lame.



Bâti du pendule orientable



Référence latérale pneumatique 60 mm. (en option)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PS50/O	PS600/P
Code commercial		ZM025	ZM026
Moteur triphasé	HP	7,5	10
Moteur triphasé	kW	5,5	7,5
Tours moteur	RPM	2800	2800
Diamètre lame	mm	500	600
Alésage lame	mm	30	30
Avancement du groupe de coupe		Manuel	Pneumatique
Presseur pneumatique	Quant.	-	1
Angles de rotation de la lame		+60° / 0° / -45°	
Capacité de coupe avec lame à 0°	mm	510	460
Capacité de coupe avec lame à 45°	mm	350	325
Hauteur de coupe	mm	145	210
Poids net	Kg	500	600