


PS50/O - PS600/P


Z GŁOWICĄ NASTAWNĄ

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zabezpieczenie silnika z cewką zwalnającą.
- Hamulec silnika.
- Powrót sprężyną.
- Zatrzymanie na wyłączniku krańcowym.
- Rozrusznik ręczny gwiazda-trójkąt.
- Wyłącznik awaryjny.
- 1 szt. otwór zasysający o śr. 150 mm.
- Tarcza widiowa.
- Stół rolkowy 1 m po prawej stronie tarczy.
- Stół rolkowy 1 m po lewej stronie tarczy.



Nastawna podstawa wahadła



Wzornik boczny pneumatyczny 60 mm (w opcji)



PARAMETRY TECHNICZNE		PS50/O	PS600/P
Kod handlowy		ZM025	ZM026
Silnik trójfazowy	KM	7,5	10
Silnik trójfazowy	kW	5,5	7,5
Obroty silnika	OBR/MIN	2800	2800
Średnica tarczy	mm	500	600
Otwór tarczy	mm	30	30
Przesuw zespołu cięcia		Ręczny	Pneumatyczny
Zacisk pneumatyczny do przytrzymywania drewna	Ilość	-	1
Kąty obrotu tarczy		+60° / 0° / -45°	
Zakres cięcia z tarczą pod kątem 0°	mm	510	460
Zakres cięcia z tarczą pod kątem 45°	mm	350	325
Wysokość cięcia	mm	145	210
Masa netto	kg	500	600