

PS50/O - PS600/P


CON CABEZA ORIENTABLE

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Guardamotor con bobina de seguridad.
- Motor con freno.
- Retorno por resorte.
- Parada de final de carrera.
- Arranque estrella-triángulo manual.
- Pulsador de emergencia.
- 1 boca de aspiración de 150 mm de diám.
- Hoja de Widia.
- Mesa de rodillos de 1 m a derecha de la hoja.
- Mesa de rodillos de 1 m a izquierda de la hoja.



Base del péndulo orientable.



Referencia lateral neumática de 60 mm (opcional).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		PS50/O	PS600/P
Código comercial		ZM025	ZM026
Motor trifásico	HP	7,5	10
Motor trifásico	kW	5,5	7,5
Revoluciones del motor	rpm	2800	2800
Diámetro de la hoja	mm.	500	600
Orificio de la hoja	mm.	30	30
Avance del grupo de corte		Manual	Neumático
Prensor de madera neumático	Cant.	-	1
Ángulos de rotación de la hoja		+60° / 0° / -45°	
Capacidad para tronzar con hoja a 0°	mm.	510	460
Capacidad para tronzar con hoja a 45°	mm.	350	325
Altura de corte	mm.	145	210
Peso neto	Kg.	500	600