

PS50/O - PS600/P


A TESTA ORIENTABILE

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Salvamotore con bobina di sgancio
- Freno motore
- Ritorno a molla
- Arresto di fine corsa
- Avviatore stella-triangolo manuale
- Pulsante di emergenza
- N.1 bocca di aspirazione dia. 150 mm.
- Lama al widia
- Banco a rulli di mt.1 a destra della lama
- Banco a rulli di mt.1 a sinistra della lama



Basamento pendolo orientabile



Riferimento laterale pneumatico 60 mm. (opzionale)



CARATTERISTICHE TECNICHE		PS50/O	PS600/P
Codice commerciale		ZM025	ZM026
Motore trifase	HP	7,5	10
Motore trifase	kW	5,5	7,5
Giri motore	RPM	2800	2800
Diametro lama	mm.	500	600
Foro lama	mm.	30	30
Avanzamento del gruppo di taglio		Manuale	Pneumatica
Pressore pneumatico premi legno	Q.tà	-	1
Angoli di rotazione lama		+60° / 0° / -45°	
Capacità a troncare con lama a 0°	mm.	510	460
Capacità a troncare con lama a 45°	mm.	350	325
Altezza di taglio	mm.	145	210
Peso netto	Kg.	500	600