

# RS900 – RS900S

## STANDARD LINE

### CHARAKTERYSTYKA

- Ramię, kolumna i wózek z żeliwa.
- Wymienne prowadnice stalowe.
- Wózek na 8 łożyskach.
- Maksymalna sztywność ramienia, zapewniająca perfekcyjne cięcie.
- Całkowite bezpieczeństwo operatora.
- Dostawa nie obejmuje tarczy.

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zabezpieczenie silnika z cewką zwalniającą.
- Hamulec silnika.
- Powrót sprężyną.
- Zatrzymanie na wyłączniku krańcowym.
- Wyłącznik awaryjny.



Zespół silnika nachylonego o 45°

Wózek na 8 łożyskach z wymiennymi głowicami

PARAMETRY TECHNICZNE		RS900	RS900S
Kod handlowy		ZM009	ZM010
Silnik trójfazowy	KM	4	5,5
Silnik trójfazowy	kW	3	4
Obroty silnika	OBR/MIN	2800	2800
Średnica tarczy	mm	350	400
Otwór tarczy	mm	30	30
Zakres cięcia dla grubości 20 mm	mm	890	900
Zakres cięcia pod kątem 45°	mm	560	570
Głębokość cięcia	mm	100	120
Głębokość cięcia z silnikiem pod kątem 45°	mm	65	83
Nachylenie ramienia		0 +45° -45°	
Nachylenie tarczy		0 -45°	
Łożyska wózka	szt.	8	8
Masa netto	kg	285	300