

SL1

HYDRAULICZNE DO BELEK KLEJONYCH WARSTWOWO

CHARAKTERYSTYKA

- Prasy stolarskie hydrauliczne do produkcji belek klejonych warstwowo niekonstrukcyjnych
- Niewielkie gabaryty z ładowaniem od czoła
- Szeroki zakres wymiarów od 3000 mm do 8000 mm
- Ramiona pionowe przesuwne
- Rozdzielacz z 2 dźwigniami sterującymi
- Stopki podporowe regulowane na wysokość
- Szeroki wybór akcesoriów



Detail tablicy sterowniczej.



Detail docisku uruchamianego pneumatycznie.



PARAMETRY TECHNICZNE		SL1-3000	SL1-4000	SL1-5000	SL1-6000
Kod handlowy		ZM084	ZM085	ZM086	ZM087
Zakres roboczy	mm	3000 x 1300	4000 x 1300	5000 x 1300	6000 x 1300
Maksymalna grubość klejonej belki	mm	150	150	150	150
Liczba ramion pionowych z siłownikiem	szt.	6	8	10	12
Nacisk każdego cylindra hydraulicznego	kg	2500	2500	2500	2500
Wywierana siła na belki o grubości 80 mm	kg /cm2	6	6	6	6
Dociski czołowe	szt.	w opcji	w opcji	w opcji	w opcji
Moc centralki hydraulicznej	KM	3	3	3	3