

SM – STH/S – STH/D

HYDRAULICZNE RĘCZNE

CHARAKTERYSTYKA

- Prasy stolarskie hydrauliczne do klejenia tarcicy i drewna klejonego warstwowo
- Niewielkie gabaryty z ładowaniem od czoła
- Rama na kołach, w tym dwóch skrętnych (nie SM)
- Siłowniki hydrauliczne ręczne regulowane na wysokość, praktyczne i funkcjonalne
- Ramiona pionowe przesuwne
- Czołowy docisk drewna



Ręczny siłownik hydrauliczny ze stali z szybkim zwiększaniem ciśnienia i spustem.



STH/S



STH/D

PARAMETRY TECHNICZNE		SM-250	STH/S	STH/D
Kod handlowy		ZM075	ZM076	ZM077
Konstrukcja maszyny		mocowanie naścienne	rama na kołach	rama na kołach
Strony robocze	szt.	1	1	2
Pole robocze	mm	2500 x 1800	2500 x 1800	2500 x 1800
Liczba siłowników hydraulicznych ręcznych	szt.	3	4	8
Skok siłowników hydraulicznych ręcznych	mm	60	60	60
Nacisk ręcznych siłowników hydraulicznych	kg	1500	1500	1500
Liczba czołowych docisków ręcznych	szt.	1	1	2