

SM – STH/S – STH/D

HYDRAULISCH HANDANTRIEB

MERKMALE

- Hydraulische Pressen zum Verleimen von Bauholz, Tischlerplatten
- Geringer Platzbedarf und Frontalbeschickung
- Fahrgestell auf Rädern, wovon zwei lenkbar sind (nicht SM)
- Höhenverstellbare Hydraulikzylinder mit Handantrieb, praktisch und funktional
- Vertikale verschiebbare Ständer
- Frontdruckführung



Hydraulikzylinder mit Handantrieb aus Stahl mit Druckbeaufschlagung und schneller Entladung.



STH/S



STH/D

TECHNISCHE DATEN		SM-250	STH/S	STH/D	
Handelscode		ZM075	ZM076	ZM077	
Maschinenaufbau		Befestigung an der Wand	Fahrgestell auf Rädern	Fahrgestell auf Rädern	
Arbeitsflächen	Anz.	1	1	2	
Nutzmaße	mm	2500 x 1800	2500 x 1800	2500 x 1800	
Anzahl der Hydraulikzylinder mit Handantrieb		Anz.	3	4	8
Verfahrweg der Hydraulikzylinder mit Handantrieb		mm	60	60	60
Druck der Hydraulikzylinder mit Handantrieb		kg	1500	1500	1500
Anzahl der manuellen Frontdruckführungen		Anz.	1	1	2