

STH/OR-A - SPECIAL


ÉLECTROHYDRAULIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Presses électrohydrauliques et hydrauliques pour portes et fenêtres
- Encombrement restreint avec chargement frontal (châssis vertical)
- Cylindres hydrauliques réglables en hauteur, pratiques et fonctionnels
- Montants verticaux coulissants
- Cylindres hydrauliques horizontaux coulissants et réglables



Système pratique de déblocage et positionnement des



cylindres. Pieds de poussée articulés pour châssis inclinés.



STH/OR-A



SPECIAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		STH/OR-A	SPECIAL
Code commercial		ZM082	ZM083
Structure de la machine		à châssis vertical	à châssis vertical
Côtés de travail	nombre	1	1
Dimensions utiles de travail	mm	2500 x 1800	3000 x 2000
Cylindres hydrauliques verticaux	nombre	3	3
Cylindres hydrauliques horizontaux	nombre	2	2
Poussée des cylindres hydrauliques manuels	Kg	1500	2500
Commande des cylindres à levier	nombre	2	2
Contrôle indépendant de la pression		-	•
Système de positionnement à contrepoids		-	•
Puissance centrale hydraulique	HP	1	1,5