

STH/OR-A – SPECIAL


ELEKTROHYDRAULISCH

MERKMALE

- Elektrohydraulische Pressen für Fenster und Türen
- Geringer Platzbedarf und Frontalbeschickung (vertikales Fahrgestell)
- Höhenverstellbare Hydraulikzylinder, praktisch und funktional
- Vertikale verschiebbare Ständer
- Horizontale, verstell- und verschiebbare Hydraulikzylinder



Praktisches System zur Freigabe und Positionierung der Zylinder.



Druck-Gelenkfüße für geneigte Fahrgestelle.



STH/OR-A



SPECIAL

TECHNISCHE DATEN		STH/OR-A	SPECIAL
Handelscode		ZM082	ZM083
Maschinenaufbau		mit vertikalem Fahrgestell	mit vertikalem Fahrgestell
Arbeitsflächen	Anz.	1	1
Nutzmaße	mm	2500 x 1800	3000 x 2000
Vertikale Hydraulikzylinder	Anz.	3	3
Horizontale Hydraulikzylinder	Anz.	2	2
Druck der Hydraulikzylinder mit Handantrieb	kg	1500	2500
Hebelsteuerung Zylinder	Anz.	2	2
Unabhängige Drucksteuerung		-	•
System zur Positionierung mit Gegengewichten		-	•
Leistung Hydraulikaggregat	PS	1	1,5