


# STH/OR-A – SPECIAL

## ELEKTROHYDRAULICZNE

### CHARAKTERYSTYKA

- Prasy stolarskie elektrohydrauliczne do drzwi i okien
- Niewielkie gabaryty z ładowaniem od czoła (rama pionowa)
- Siłowniki hydrauliczne regulowane na wysokość, praktyczne i funkcjonalne
- Ramiona pionowe przesuwne
- Siłowniki hydrauliczne poziome, przesuwne i regulowane



Praktyczny system odblokowywania i ustawiania siłowników.

Przegubowe stopki nacisku do ram nachylonych.



STH/OR-A



SPECIAL

| PARAMETRY TECHNICZNE                      |      | STH/OR-A       | SPECIAL        |
|---|------|----------------|----------------|
| Kod handlowy                              |      | ZM082          | ZM083          |
| Konstrukcja maszyny                       |      | z ramą pionową | z ramą pionową |
| Strony robocze                            | szt. | 1              | 1              |
| Pole robocze                              | mm   | 2500 x 1800    | 3000 x 2000    |
| Siłowniki hydrauliczne pionowe            | szt. | 3              | 3              |
| Siłowniki hydrauliczne poziome            | szt. | 2              | 2              |
| Nacisk siłowników hydraulicznych ręcznych | kg   | 1500           | 2500           |
| Sterowanie siłowników za pomocą dźwigni   | szt. | 2              | 2              |
| Niezależna kontrola ciśnienia             |      | -              | •              |
| System ustawiania z przeciwwagami         |      | -              | •              |
| Moc centralki hydraulicznej               | KM   | 1              | 1,5            |