

TR600 - TR601

HYDRAULIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD


- Actionnement du groupe scie hydraulique.
- Frein moteur.
- Commande bi-manuelle protégé-mains.
- Installation électrique aux normes CE.
- Régulateur de vitesse montée de lame.
- Grille de protection sur zone de coupe (uniquement TR600).
- Lame en widia.
- Plan de travail de 1 m à droite de la lame.
- Plan de travail de 1 m à gauche de la lame.



TR601



TR600



TR600

X	Y
610 mm	30 mm
580 mm	60 mm
530 mm	100 mm
490 mm	120 mm
450 mm	140 mm
380 mm	160 mm

TR601

X	Y
660 mm	30 mm
640 mm	50 mm
600 mm	90 mm
550 mm	130 mm
460 mm	170 mm
300 mm	200 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TR600	TR601
Code commercial		ZM030	ZM364
Moteur triphasé	HP	12	12
Moteur triphasé	kW	9,2	9,2
Tours moteur	RPM	3000	2636
Diamètre lame	mm	600	600
Alésage lame	mm	30	30
Pression maximale d'exercice	bar	70	70
Chargement matériau		uniquement latéral	frontal et latéral
Poids net	Kg	570	780